

SWELLSEAL PLUG




Konuso formos brinkstantys hidroizoliaciniai kaiščiai klojinių ertmėms hidroizoliuoti

Savybės ir privalumai

- Plečiasi kontakte su gėlu ir su jūros vandeniu.
- Tinka visoms ertmėms, kurių diametras didesnis nei 22 mm, sandarinti.
- Lengvai naudojamas.
- Išbrinksta iki 4 kartų (pagal tūrį) kontakte su gėlu vandeniu ir iki 3,5 kartų (pagal tūrį) kontakte su jūros vandeniu.
- Geras cheminis atsparumas benzinui, mineraliniams tepalams, aliejui ir riebalams.
- Geras mechaninis atsparumas.
- Naudojimą palengvina konuso forma.

Naudojimas

- Išimkite SWELLSEAL PLUG kaištį iš pakuotės.
- Įterpkite kaištį į ertmę konusiniu galu gilyn.
- Mechaniniu įrankiu įkiškite kaištį gilyn, kad liktų ne mažiau kaip 5 mm iki paviršiaus.
- Jei reikia, galima kaiščius naudoti iš abiejų konstrukcijos pusių.
- Užtaisysite ertmės paviršių hidroizoliaciniu skiediniu.



Techniniai duomenys

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Išsiplėtimas | Apie 4V |
| Kietumas A Shore | Apie 45 |
| Tempimo stipris | Apie 0,8 N/mm ² |
| Pailgėjimas lenkiant | Apie 100% |
| Išmatavimai | Apie 22x25 mm |

Išėiga

1 arba 2 (kai sandarinama iš abiejų konstrukcijos pusių) kaiščiai ertmei.

Pakuotė

320 vnt dėžėje

Saugojimas

Originalioje pakuotėje saugojimo laikas neribojamas.

